



### Hlavní parametry

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                       | NSX100...250 DC                                                          |
| Typ produktu nebo součásti         | Jednotka spouští                                                         |
| Kompatibilní řada                  | Compact NSX100 DC<br>Compact NSX160 DC<br>Compact NSX250 DC              |
| Použití zařízení                   | Distribuce                                                               |
| Popis pólů                         | 4P                                                                       |
| Popis chráněných pólů              | 4t                                                                       |
| Typ sítě                           | DC                                                                       |
| Označení jednotky spouští          | TM-D                                                                     |
| Provedení jednotky spouští         | Nadproudová-zkratová                                                     |
| Ochrana funkce jednotky spouští    | LI                                                                       |
| Jmenovitá hodnota jednotky spouští | 100 A 40 °C                                                              |
| Typ ochrany                        | Overload protection (thermal) L<br>Short-circuit protection (magnetic) I |

### Doplňek

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Nastavení spouště na přetížení Ir       | Nastavitelná |
| Rozsah nastavení spouště na přetížení   | 0,8...1 x In |
| Typ nastavení zkratové spouště Isd      | Pevná        |
| [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště | 400 A        |

### Životní prostředí

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| standards                           | IEC 60947-2                   |
| certifikace výrobku                 | ASEFA<br>ASTA<br>KEMA<br>LCIE |
| stupeň krytí IP                     | IP40 podle IEC 60529          |
| stupeň znečištění                   | 3 podle IEC 60947             |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C                   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -50...85 °C                   |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|