



Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250 DC
Typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Kompatibilní řada	Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	4P
Popis chráněných pólů	4t
Typ sítě	DC
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští	LI
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	80 A 40 °C
Typ ochrany	Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I

Doplňěk

Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,8 x In
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Pevná
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	800 A

Životní prostředí

standardy	IEC 60947-2
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------