



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet konektorů	1
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Standard pro zásuvku	Německo
Popis standardu pro zásuvku	Ochráné kontakty (schuko)

Doplňěk

Jmenovitý proud	16 A, 250 V AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Grafitová
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.6
Elektrická životnost	10000 cykly (cos fi: 0.8)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Počet ks v sadě	Bublinové sáčky : sada 1
Certifikace výrobku	FR.ME63.B02375 AC
Hloubka	30 mm
Hloubka	40 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------