


LXD3J5

TeSys D - cívka stykače - LXD3 - 12 V AC 50 Hz pro
40... 65 A stykač



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LXD3
Typ ovládacího obvodu	AC 50 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12 V AC 50 Hz
Průměrný odpor	0,49 Ohm při 20 °C
Indukčnost uzavřeného obvodu	0,03 H
Kompatibilita	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Mechanická životnost	6 Mcyklů
Pracovní rozsah	3600 cyklu/h při ≤ 60 °C

Doplňěk

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	0,3...0,6 Uc při 60 °C odpadnutí 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc při 60 °C provozní 50 Hz 0,85...1,1 Uc při 60 °C provozní 60 Hz
Spotřeba při přitahu (VA)	160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Přidrzný příkon ve VA	15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
Tepelné ztráty	4...5 W při 50/60 Hz

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
hmotnost přístroje	0,07 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------