

Vestavné LED svítidlo IP65

MODUS LAB6000, IP65, vestavné do rastru 600, čtverec A, kryt prizma, LED 840 , NONSELV, 475mA

Kód: LAB6000A4KN600ND
EAN: 8596099038021



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Vestavná montáž:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	6900
Příkon svítidla (W):	55	Účinnost svítidla (lm/W):	125
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozáříč >80°		

Rozměry

Délka (mm):	595	Šířka (mm):	595
Výška/Hloubka (mm):	85	Vestavná výška/hloubka (mm):	85
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	5,4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano