



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičkou E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	100 000x
Technický typ	12-75W
Light Technical	
Kód barvy	922-927 [CCT 2 200 K až 2 700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	1055 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1055 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	87,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	12 W
Proud zdroje (jmen.)	68 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,1 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh

