

Nestmívatelný driver 40W ke svídlům Office, 1050mA

Kód produktu: **ML-419.034.32.0**

Typ produktu: **PS40W-ENF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Neregulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED panelům Office. Maximální výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC23-38,5V, výstupní proud 1050mA. Rozměry 142x45x30 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu i přetížení.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **23 - 38,5**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **1050 - 1050**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **24,15 - 40,4**

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **142**

Šířka [mm]: **45**

Výška [mm]: **30**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**

Podpora IFTTT: **ne**

Výkon: **40 W**

Materiál: **plast**

Umístění: **suché prostředí**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**



