

Spojovací krabice HP 80-L



HP 80-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 32298001
Rozměry: 85 x 85 x 42 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 osazených stupňovitých vývodek, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm²

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	85 mm
šířka:	85 mm
výška:	42 mm
vnitřní délka:	78 mm
vnitřní šířka:	78 mm

rozměry

vnitřní výška:	38 mm
----------------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice