

Spojovací krabice

Abox-i 060-6²/sw



Abox-i 060-6²/sw

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49140601

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárazuvzdorné, bezhalogenová, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm

černá, s vysokou osazenou šroubovou svorkovnicí, 5 pólů - 6mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	černá
------------------	-------

rozměry

délka:	110 mm
šířka:	110 mm

rozměry

výška:	67 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

Příslušenství

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení

DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava

Abox 060 MPI - Montážní deska