

Kabelová rozbočovací krabice

## WKE 404 RK



### WKE 404 RK

Kabelová rozbočovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86240401

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříň a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: Sada hmoždinek  $\varnothing$  6 mm, 2 ks kabelové šroubení M50 (23 - 34 mm), 1 ks kabelové šroubení M32 (17 - 26 mm)

**Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, Spojovací skříň 5pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól 2 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup>, kapacita připojení na místo upnutí 1 x 2,5 - 35mm<sup>2</sup>, Rozbočovací krabice 3pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól 4 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, kapacita připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, Bezpečnostní držák (20 x 5 mm) max. 6,3 A**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje        |
| domezovací izolační napětí AC: | 450 V              |
| domezovací izolační napětí DC: | 450 V              |
| druh krytí:                    | IP66               |
| třída zachování funkce:        | E30                |
| max. průřez vodiče:            | 35 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                 |

### barva

barva horní díl: oranžová

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 200 mm |
| šířka: | 200 mm |
| výška: | 110 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

## mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:                | ne                      |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm                  |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -25  |
| okolní teplota max.:                  | 40   |
| okolní teplota 24 h:                  | 35   |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | Duroplast           |
| materiál horního dílu:  | Duroplast           |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## certifikáty

|                  |     |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

## Příslušenství

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění