


# BS100 LED

Nastavitelné



4 světelné toky v jednom svítidle

**Beghelli**



## TECHNICKÁ DATA

**Jmenovité napětí** 230Vac ±10% 50Hz

**Normy** EN 60598-1, EN 60598-2-,  
EN 60598-2-22  
(základní požadavky),  
EN 62471 (fotobiologické nebezpečí)

**Stupeň krytí** IP65, IK05

**Pracovní teplota** -20 ÷ +40°C

**Montáž** stropní, závěsná, napájecí lišta

**Těleso** polykarbonát, RAL 7035 světle šedá

**Optika** bílá reflexní ocel

**Difuzér** mikrostrukturovaný polykarbonát

**Zapojení** LED driver ( $\cos \varphi \geq 0,98$ )  
proud řízen ve 4 různých krocích

**MTBF nap. zdroje\*\*** 65.000h

**Pokles světelného toku\*\*** >60.000h (L80B20)


**Stabilita barvy světla** 3 SDCM

\*\* Platí pro teplotu okolí 25 °C

## BS100 LED Nastavitelné

### Vodotěsné stropní svítidlo

Vyroce výkonné svítidlo, které dosahuje nadstandardních světelných toků. Svítidlo je vybaveno čtyř-krokovým driverem, který umožnuje měnit světelný tok v rámci čtyř přednastavených hodnot. Díky tomuto ovladači poskytuje svítidlo všeestranné řešení pro různé aplikace. Svítidlo je vyrobeno ze samozhášivého polykarbonátu, který je zároveň stabilní vůči UV záření. Je dále opatřeno difuzérem, který zaručuje ideální rozložení světla v celé místnosti. Je vhodné i pro venkovní instalace a průmyslové prostředí a to díky speciálnímu těsnění a odolným uzavíracím sponám. BS100 LED je schopno pracovat i v nouzovém režimu, je-li vybaveno náležitým nouzovým invertem.



Verze	• Rozměry (mm) •					Hmotnost max kg
	L	B	H	H1	I	
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1581	170	95	10	900	2,7

## Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
-	KABELOVÁ PRŮCHODKA M20

## Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
3905	OCHRANNÁ MŘÍŽKA S670
8066	OCHRANNÁ MŘÍŽKA M1280
8067	OCHRANNÁ MŘÍŽKA L1560

**SPECIÁLNÍ VERZE NA VYŽÁDÁNÍ:** teplota chromatičnosti 3000K a 6000K.  
Kontaktujte prosim obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s


## NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM

TR AT LG LGFM

INVERTER

<b>19358</b>	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H 20-60V	nutno objednat zvlášť
<b>19359</b>	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 20-60V	nutno objednat zvlášť
<b>19355</b>	INV LED AT/LG 6W 55V 123H	nutno objednat zvlášť
<b>19356</b>	INV LED LGFM 6W 55V 123H	nutno objednat zvlášť
<b>RA02</b>	BATERIE AUTORIPARA INVERTER 7.2V 1.7Ah	nutno objednat zvlášť

## KŘIVKA SVÍTIVOSTI



#### **Optimalizace úspor energie díky 4 světelným tokům**

Svítidlo z výroby nastaveno na maximální světlený tok – krok 4



Svítilda musí zajišťovat nejen dostatečné osvětlení, ale i úspory energie. Změna příkonu a světelného toku svítidla se provádí pomocí přepínače na LED driveru při instalaci svítidla. Ten je nastaven tak, aby dosahoval

nejvyšší světelné účinnosti při nejnižší spotřebě energie.

**Pro posouzení jednotlivých hodnot světelných toků, zkontrolujte tabulku kódů níže.**

BS100 LED Nastavitelné **s 670**

Kód	Popis	Příkon LED W	Teplota chrom. K	CRI	Příkon Max W	Nº LED	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Světelná účinnost lm/W	EEC	Balení	Svět. tok svítidla lm
<b>40003</b>	BS100 LED REGOLABILE S670 4K	37	4000	>80	41	96	-	134	A++	1	5500

BS100 LED Nastavitelné M 1280

Kód	Popis	Příkon LED W	Teplota chrom. K	CRI	Příkon Max W	Nº LED	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Světelná účinnost lm/W	EEC	Balení	Svět. tok svítidla lm
<b>40004</b>	BS100 LED REGOLABILE M1280 4K	48	4000	>80	53	154	-	133	A++	1	7000

BS100 LED Nastaviteľné L 1580

Kód	Popis	Příkon LED Power W	Teplota chrom. K	CRI	Příkon Max W	Nº LED	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Světelná účinnost lm/W	EEC	Balení	Svět. tok svítidla lm
<b>40005</b>	BS100 LED REGOLABILE L1580 4K	53	4000	>80	59	192	-	136	A++	1	8000



BEGHELLI - ELPLAST,a.s., Poříčí 3A, 603 16 Brno, Česká republika  
tel.: +420 531 014 111, fax: +420 531 014 210, e-mail: beghelli@beghelli.cz, www.beghelli.cz