XLED A60M

Světelný zdroj LED













XLED A60 4,5W, XLED A60 7W, XLED A60 8W, XLED A60 10W

		[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	4,5	40	470	2700	320	E27	15000
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	4,5	40	470	4000	320	E27	15000
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	7	60	810	2700	320	E27	15000
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	7	60	810	4000	320	E27	15000
XLED A60 7W-CW-M	**29611**	7	60	810	6500	320	E27	15000
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	8	75	1055	2700	320	E27	15000
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	8	75	1055	4000	320	E27	15000
XLED A60 8W-CW-M	**29614**	8	75	1055	6500	320	E27	15000
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	10	100	1520	2700	320	E27	10000
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	10	100	1520	4000	320	E27	10000

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná buňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

- Materiál difuzoru: sklo

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS

XLED A60M

Světelný zdroj LED





XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W
NW; WW; CW - M



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W
NW; WW; CW - M

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS