



Základní popis

Řada	Unica
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječ
Montáž zařízení	Zapuštěná
Barevný odstín	Slonová kost
Typ konektoru	USB 2.0
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Maximální spotřeba (W)	0,1 W
Jm. výstupní výkon	10,5 W
Vstupní výkon	12 W
Životnost v hodinách	30000 H 10,5 W
Počet konektorů	2
Integrovaný typ připojení	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximální proud zátěže: 2,1 A
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č.1
Velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita výrobku	Všechna zařízení splňují standard EN 62684
Upevnění	Šrouby nebo třmeny
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 62684 Směrnice EU 2002/95/EC ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 2004/108/EC WEEE směrnice 2002/96/EC 2006/95/EC
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	42 mm
Hloubka	30,8 mm
Hmotnost přístroje	0,088 kg

Prostředí

Třída el. izolace	Třída II
Popis prostředí	REACH směrnice (EC) No 1907/2006
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	50,9 g
Výška balení 1	4,2 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	594 g
Výška balení 2	8,2 cm
Šířka balení 2	17,7 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Typ balení 3	S02
Počet výrobků v balení 3	20
Hmotnost balení 3	1,643 kg
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------