
Kanlux

# 32920 RAPID E27-NW

Světelný zdroj LED

HIGH lumen | ALU inside | IC driver








## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva**: bílá
**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení**: nevztahuje se
**Možnost spolupráce se stmívačem**: ne
**Výška [mm]**: 107
**Průměr [mm]**: 60

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]**: 220-240 AC
**Jmenovitá frekvence [Hz]**: 50
**Účiník svítidla**: 0.5
**Jmenovitý výkon [W]**: 5.5
**Materiál difuzoru**: plast
**Zdroj světla**: A60
**Typ diody**: LED SMD
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]**: 500
**Barva světla**: bílá
**Teplota chromatičnosti [K]**: 4000
**Stejnorodost barev [SDCM]**: ≤6
**Index podání barev Ra**: ≥80
**Jmenovitá životnost lampy [h]**: 15000
**Počet cyklů zap/vyp**: ≥20000
**Jmenovitý úhel záření [°]**: 180
**Nominální úhel záření [°]**: 180
**EEI světelného zdroje**: A+
**Jmenovitý proud zdroje [mA]**: 45
**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h**: 6
**Světelná účinnost [lm/W]**: 91
**Doba zapálení [s]**: ≤0,5
**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]**: zanedbatelný
**Doba nahřívání lampy na 95% [s]**: <2
**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy**: <5% po 1000h
**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]**: ≥90
**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]**: ≥70
**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]**: ≥80
**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]**: 42
**Tvar světelného zdroje**: Standardní

Dokument vytvořen: 21.07.2020, 07:08
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS