Kanlux

32924 RAPID MAXX E27-NW


Světelný zdroj LED

HIGH lumen

ALU inside

IC driver







CE EAC

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 109
Průměr [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Účiník svítidla: 0.5
Jmenovitý výkon [W]: 10
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1050
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Jmenovitý úhel záření [°]: 200
Nominální úhel záření [°]: 200
EEI světelného zdroje: A+
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 80
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 10
Světelná účinnost [lm/W]: 105
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 75
Tvar světelného zdroje: Standardní

Dokument vytvořen: 21.07.2020, 07:08
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS