



Hlavní parametry

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact NSX DC
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	Compact NSX320 DC PV
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	4P
Popis chráněných pólů	4t
Typ sítě	DC
[In] jmenovitý proud	320 A (40 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1000 V DC podle IEC 60947-2
Vypínací schopnost	10 kA Icu při 1000 V DC podle IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics 5 kA 1000 V DC podle IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	TM-DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští	LI
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	320 A (40 °C)
Typ ochrany	Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947

Doplňěk

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední Zadní
Mechanická životnost	5000 cykly
Elektrická životnost	1000 cykly 1000 V DC In vyhovuje IEC 60947-2
Rozteč pro připojení	45 mm
Místní signalizace	Signalizace nuceného vypnutí
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,7 – 1 x In
Výška	255 mm
Šířka	185 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost přístroje	7,9 kg

Životní prostředí

kategorie přepětí	Třída II
-------------------	----------

tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
standards	EN/IEC 60947
certifikace výrobku	CCC EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle EN 50102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1440 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------