



Hlavní parametry

Řada výrobků	PowerPact multistandard.
Řada	PowerPact
Označení výrobku	L-Frame
Označení přístroje	L-Rám
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Distribuce

Doplňěk

Popis pólů	3P
Typ ovládání	Páčka
Montáž	Jednotková mont.
Montážní držák	Zadní deska Lišta DIN Zapuštěný
Elektrické připojení	Terminal nut line side Terminal nut load side
[In] jmenovitý proud	400 A při 40 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC při 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	525 V AC při 50/60 Hz podle IEC 60947-2 690 V AC při 50/60 Hz podle IEC 947-2 600 V AC při 50/60 Hz podle UL 489
Označení vypínací schopnosti	LJ
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO
Kategorie použití	Kategorie A
Mechanická životnost	5000 cykly
Elektrická životnost	1000 cyklu
Rozteč pro připojení	45 mm
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Označení jednotky spouští	Micrologic 5.3 A
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	LSI
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	400 A
Tepelná paměť	20 mn
Typ displeje	Digitální displej
Vypínací schopnost	100 kA při 240 V - AC vyhovuje UL 489 65 kA při 480 V - AC podle UL 489 25 kA při 600 V - AC vyhovuje UL 489 Icu : 100 kA při 220/240 V - AC vyhovuje IEC 947-2 Icu : 65 kA při 380/415 V - AC podle IEC 947-2 Icu : 65 kA při 440/480 V - AC podle IEC 947-2 Icu : 25 kA při 500/525 V - AC vyhovuje IEC 947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics : 100 kA při 220/240 V - AC podle IEC 947-2 Ics : 65 kA při 380/415 V - AC podle IEC 947-2 Ics : 65 kA při 440/480 V - AC podle IEC 947-2 Ics : 25 kA při 500/525 V - AC vyhovuje IEC 947-2
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitel. 9 hodnot
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,31...1 x In

[tr] rozsah nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	0,5 s 16 s 8 s 1 s 2 s 4 s
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Nastavitel. 9 hodnot
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	1,5...9,5 x Ir
[tsd] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště	0 s 0,1 s 0,2 s 0,3 s 0,4 s
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Nastavitel. 9 nastavení
Rozsah nastavení okamžité spouště	1,5...12 x In
Kategorie přepětí	II
Opatření pro visací zámek	Neuzamykatelný
Výška	340 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Standardy	IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 489 CSA C22.2 No 5 NMX J-266 W-C-375B/GEN
Certifikace výrobku	CCC CE
Hmotnost přístroje	6 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1 3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------