

LV433720

jistič Compact NSX630HB1 - Micrologic 2.3 - 630 A - 3P 3d



Hlavní parametry

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact NSX
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	Compact NSX630HB1
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	630 A (40 °C)
[U _i] jmenovité izolační napětí	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[U _e] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
Breaking capacity code	HB1 (75 kA) AC
Vypínací schopnost	75 kA I _{cu} při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 85 kA I _{cu} při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 80 kA I _{cu} při 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[I _{cs}] jmenovitá provozní vypínací schopnost	I _{cs} 75 kA 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 85 kA 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 I _{cs} 80 kA 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle EN 60947-2 ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	Micrologic 2.3
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	LSol
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	630 A (40 °C)
Typ ochrany	Overload protection (long time) L Short time short-circuit protection with fixed delay So Instantaneous short-circuit protection I
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1

Doplňek

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Složení pomocného kontaktu	Ne
Mechanická životnost	15000 cyklů
Elektrická životnost	2000 cyklu 690 V I _n vyhovuje IEC 60947-2 4000 cyklu 440 V I _n vyhovuje IEC 60947-2 6000 cyklu 690 V I _n /2 vyhovuje IEC 60947-2

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících újinných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Rozteč pro připojení	45 mm
Místní signalizace	LED 105 % I _r LED 90 % I _r LED ready
Nastavení spouště na přetížení I _r	Nastavitel. 9 hodnot
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,9 – 1 x I _o
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Pevná
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	11 s 7,2 x I _r 16 s 6 x I _r 400 s 1,5 x I _r
Tepelná paměť	20 minut před a po vypnutí
Typ nastavení zkratové spouště I _{sd}	Nastavitel. 9 hodnot
[I _{sd}] rozsah nastavení zkratové spouště	1.5...10 x I _r
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Pevná
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ I _i	Pevná
Rozsah nastavení okamžité spouště	6900 A
Výška	255 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost přístroje	6,2 kg

Životní prostředí

kategorie přepětí	Třída II
tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
standards	EN/IEC 60947
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-55...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------