



Hlavní parametry

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact NSX
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	Compact NSX100HB1
Použití zařízení	Motor
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	100 A (40 °C) 100 A (65 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné 8 kV napětí	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
Breaking capacity code	HB1 (75 kA) AC
Vypínací schopnost	75 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 85 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 80 kA Icu při 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics 75 kA 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Ics 85 kA 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Ics 80 kA 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle EN 60947-2 ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	MA
Provedení jednotky spouští	Zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští I	
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	50 A (65 °C)
Typ ochrany	Short-circuit protection (magnetic) I
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1

Doplněk

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly 690 V In vyhovuje IEC 60947-2 20000 cykly 690 V In/2 vyhovuje IEC 60947-2 30000 cykly 440 V In vyhovuje IEC 60947-2 50000 cykly 440 V In/2 vyhovuje IEC 60947-2
Rozeč pro připojení	35 mm
Místní signalizace	Signalizace nuceného vypnutí
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Nastavitel. 9 hodnot

[I _{sd}] rozsah nastavení zkratové spouště	6...14 x I _n
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	86 mm
Hmotnost přístroje	2,05 kg

Životní prostředí

kategorie přepětí	Třída II
tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
standards	EN/IEC 60947
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-55...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------