



Hlavní parametry

Řada výrobků	ConneXium
Typ produktu nebo součásti	Neřízený přepínač Ethernet TCP/IP
Koncept	Transparent Ready
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(y) měděný kabel
Maximální počet sepnutí v kaskádě	Neomezený

Doplňěk

Integrovaný typ připojení	Stíněný RJ45 měděný kabel
Vedení podporující přenos	Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	<= 100 m copper cable
Služba Ethernet	Automatický převod 10/100 Mbit/s a duplexní režim Auto MDI/MDX Automatická změna polarity Uskladnění a přesměrování přijatých dat
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Meze napájecího napětí	9,6...32 V DC SELV
Spotřeba energie	4,1 W
Elektrické připojení	Vyjímatelný konektor 3 cestný napájecí
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Místní signalizace	1 LED napájecí zdroj 1 LED na kanál aktivita měděného portu 1 LED na kanál datová rychlost 10 nebo 100 Mb/s
Systém kabelů Ethernet	Spínače TF
Šířka	35 mm
Výška	138 mm
Hloubka	121 mm
Hmotnost přístroje	0,246 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
relativní vlhkost	0...95 % bez kondenzace
stupeň krytí IP	IP30
standards	CSA C22.2 č. 142 CUL 508
certifikace výrobku	CE

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------