



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Rekuperační jednotka
Kompatibilní řada	Altivar 71
[Us] jmenovité napájecí napětí	400 V
Maximální proud I _{rms}	130 A AC 157 A DC
Trvalý vypínací výkon	38 kW
Maximální brzdňý výkon	90 kW

Doplňk

Typ napájecího obvodu	AC
Jmenovitý proud pojistky	200 A při 660 V
Meze napájecího napětí	380...415 V
Frekvence sítě	40...60 Hz +/- 10 %
Ochrana proti přetížení	1,2 x max. proudu
Účinnost	97 %
Cos φ	1
Elektrické připojení	Holé vodiče připojení M8 95 mm ² kapacita připojení
Výška	700 mm
Šířka	245 mm
Hloubka	242 mm
Hmotnost přístroje	48 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	Třída F bez kondenzace 5...85 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 40...< 55 °C se snížením proudu o 3 % na °C 5...40 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) <= 1000 m bez snížení zatížení 1000...4000 m se snížením proudu o 5 % na 1000 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------