



Hlavní parametry

Řada výrobků	Thorsman
Typ produktu nebo součásti	Kabelové svazky
Barevný odstín	Černá
Počet kusů na sadu	Sada 100

Doplňěk

Maximální utahovací průměr	103.5 mm
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Mechanická robustnost	Resistance to tearing
Materiál	PA (polyamid) 6,6 UV-stabilizovaný
Délka	370 mm
Šířka	4,8 mm
Segment trhu	Malé komerční budovy

Životní prostředí

popis prostředí	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
odolný proti působení plamene	Samozhášivý v souladu s UL 94 V2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C
popis prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1432 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.