



Hlavní parametry

Řada	Thorsman
Typ produktu nebo součásti	Kabelové svazky
Barevný odstín	Přírodní
Počet kusů na sadu	Sada 100

Doplňěk

Maximální utahovací průměr	84 mm
Podmínky použití	Vnitřní
Mechanická robustnost	Resistance to tearing : 180 N
Materiál	PA (polyamid) 6,6 UV-stabilizovaný
Délka	300 mm
Šířka	3,6 mm
Hmotnost přístroje	0,131 kg
Segment trhu	Malé komerční budovy

Životní prostředí

popis prostředí	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
odolný proti působení plamene	Samozhášivý v souladu s UL 94 V2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C
popis prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.