



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PHD
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Certifikace výrobku	UL podle UL 508 A (2007) Bureau Veritas podle IEC 61969-3 (2011) Bureau Veritas podle IEC 61439-5 (2010) DEKRA podle IEC 62208 (2011)
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Označení přístroje	PHDZT
Jmenovitá výška rozvaděče	788 mm
Výška	38 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	500 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	320 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo v polyester dvojité vystužený opt. vlákny 1 dveře v polyester dvojité vystužený opt. vlákny 1 stříška v polyester dvojité vystužený opt. vlákny 1 držák dveří v ocel s antikoročním nátěrem 1 kapsa na dokumenty v plast A4 formát

Doplňek

Typ těla	Utěsněné sestavené tělo
Typ dveří	Anti-posting
Počet dveří	1
Otevírání dveří	120 °
Typ zámku	2 bodový zámek, rukojeť s 1242E zámkem a visacím zámkem
Dostupnost pro provoz	Přední
Maximální zatížení	180 kg
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Polyester dvojité vystužený opt. vlákny
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5
Třída el. izolace	Class II IEC 61439-1 2011

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 plné dveře podle IEC 62262
mechanická robustnost	Antivandal podle EN/IEC 61439-5
požární odolnost	960 °C IEC 62208
teplota okolního vzduchu pro provoz	-45...80 °C vyhovuje IEC 61969-3 třída 1
teplota okolí pro uskladnění	-25...40 °C
relativní vlhkost	C4H úroveň podle ISO 12944
popis prostředí	Solární záření : třída 1 až 1120 W/m² podle IEC 61969-3 (2011) Odolnost proti okolnímu vzduchu : třída 1 až 180 km/h podle IEC 61969-3 (2011) Ultrafialová zkouška degradace : třída 1 podle ISO 4892-2 (2013) Tvorba ledu a námrazy : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)

Odolnost proti fauně a floře : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)

Chemická látka : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)

ztrátový výkon (W)

Přírodní : Potential heat dissipation : 372 W při -25 °C

Přírodní : Potential heat dissipation : 163 W při 20 °C

Přírodní : Potential heat dissipation : 69 W při 40 °C

Fan : Potential heat dissipation : 1500 W for a maximum noise level of 60 dB

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

RoHS

Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců