



## Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Samostatné části ovladače
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro ovládání
Použití výrobku	Těžké zdvihací aplikace
Kompatibilita	XKM
Příslušenství / náhradní díly	Blok kontaktu
Počet kontaktů	4
Typ zhášení oblouku kontaktu	Standardní

## Doplňěk

Elektrické připojení	Šroubová svorka, kapacita pro připojení: 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Funkce kontaktu	Dvojitý vypnutí Závisle spínající
[Ith] jmenovitý tepelný proud	20 A vyhovuje IEC 337-1 20 A vyhovuje NF C 63-140 20 A vyhovuje VDE 0660
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC/DC vyhovuje IEC 158-1 500 V AC/DC vyhovuje NF C 20-040 500 V AC/DC vyhovuje VDE 0110 600 V podle CSA C22.2 č. 14
Nucené vypnutí	Ano
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ při 1 A vyhovuje NF C 93-050
Zkratová ochrana	20 A patronová pojistka typ gG vyhovuje IEC 337-1B 20 A patronová pojistka typ gG vyhovuje VDE 0660 část 2
Elektrická životnost	3000000 cyklu DC indukční zátěž při 120 V, přerušení přívodu el. energie = 75 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5 3000000 cyklu DC indukční zátěž při 24 V, přerušení přívodu el. energie = 70 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5 3000000 cyklu DC indukční zátěž při 48 V, přerušení přívodu el. energie = 75 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5
Hmotnost přístroje	0,31 kg

## Životní prostředí

standards	CENELEC EN 50013
-----------	------------------

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------