

## GV2DP208BD

kombinovaný reverzační spouštěč - TeSys GV2-DP -  
2.5...4 A - 24 V DC



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                  | TeSys                                                                                                                                                               |
| Označení přístroje            | GV2DP                                                                                                                                                               |
| Typ produktu nebo součásti    | Spouštěč motoru                                                                                                                                                     |
| Typ motorového spouštěče      | Reverzační                                                                                                                                                          |
| Typ koordinace                | Typ 2                                                                                                                                                               |
| Popis pólů                    | 3P                                                                                                                                                                  |
| Kategorie použití             | AC-3                                                                                                                                                                |
| Výkon motoru (kW)             | 1,1 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz<br>2,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V DC                                                                                                                                                             |
| Proud zkratové spouště        | 51 A                                                                                                                                                                |

### Doplňěk

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestava zařízení                    | 1 3pólový reverzační stykač<br>1 kombinovaný blok GV2AF3<br>1 motorový jistič typ GV2P                                                     |
| Nastavení rozsahu nadproud. ochrany | 2,5...4 A                                                                                                                                  |
| Jmenovitá vypínací schopnost        | Iq 130 kA při 400/415 V vyhovuje IEC 60947-4-1<br>Iq 130 kA při 440 V vyhovuje IEC 60947-4-1<br>Iq 130 kA při 500 V vyhovuje IEC 60947-4-1 |
| Hmotnost přístroje                  | 1,073 kg                                                                                                                                   |
| Výška                               | 176,4 mm                                                                                                                                   |
| Šířka                               | 90 mm                                                                                                                                      |
| Hloubka                             | 105,6 mm                                                                                                                                   |

### Životní prostředí

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.