

GV2DM207BD

kombinovaný reverzační spouštěč - TeSys GV2-DM -
1.6...2.5 A - 24 V DC



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada výrobků | TeSys |
| Označení přístroje | GV2DM |
| Typ produktu nebo součásti | Spouštěč motoru |
| Typ motorového spouštěče | Reverzační |
| Typ koordinace | Typ 1 |
| Popis pólů | 3P |
| Kategorie použití | AC-3 |
| Výkon motoru (kW) | 0,75 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW při 440 V AC 50/60 Hz 1,1 kW při 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW při 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V DC |
| Proud zkratové spouště | 33.5 A |

Doplňek

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sestava zařízení | 1 3pólový reverzační stykač 1 kombinovaný blok GV2AF3 1 motorový jistič typ GV2ME |
| Nastavení rozsahu nadproud. ochrany | 1,6...2,5 A |
| Jmenovitá vypínací schopnost | Iq 50 kA při 400/415 V vyhovuje IEC 60947-4-1 Iq 50 kA při 440 V vyhovuje IEC 60947-4-1 Iq 50 kA při 500 V vyhovuje IEC 60947-4-1 |
| Hmotnost přístroje | 0,963 kg |
| Výška | 176,4 mm |
| Šířka | 90 mm |
| Hloubka | 99,6 mm |

Životní prostředí

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|