



Hlavní parametry

Označení přístroje	OF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Montáž	Nacvaknutím
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ile] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 0,03 A síť: DC při 250 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 220...240 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 380...440 V Kategorie použití AC-15 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-15 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-15 : 4 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 220...240 V Kategorie použití AC-15 : 2,5 A síť: AC 50/60 Hz při 380...440 V Kategorie použití DC-12 : 5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití DC-12 : 2,5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-12 : 0,6 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití DC-14 : 2,5 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití DC-14 : 1,2 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-14 : 0,35 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 1 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití DC-14 : 0,2 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: AC/DC 50/60 Hz při 110 V Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V
Minimální zátěž	5 mA at 17 V DC
Pomocná připojovací svorka	Pre-wired 0.8 mm ² (AWG 18) stranded cable end copper
Délka odizolování vodiče	8 mm front
Délka	1 m

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.