



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45
Kabelový instalační systém	Sloupek
Typ produktu nebo součásti	Sloupek
Úprava zařízení	Prázdný
Typ sloupku	Dvoustranný
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Práškově lakovaný

Doplňěk

Barevný odstín	Polárně bílá RAL 9003
Upevnění	Upevnění šroubem
Rozměr předního otvoru	45 mm
Materiál	Hliník práškově lakovaný
Počet kusů na sadu	Sada 1
Délka	430 mm
Výška	90 mm
Šířka	116 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 EN-AW-6063
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------