



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LB6LD
Kompatibilní řada	TeSys Integral jistič se stykačem
Typ produktu nebo součásti	Modul ochrany
Popis pólů	3P
Kategorie použití	AC-43
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
Proud zkratové spouště	190...380 A
Provedení jednotky spouští	Zkratová
Typ ochrany	Fázová nesymetrie

### Doplňěk

Výkon motoru (kW)	15 kW při 400...415 V AC 50/60 Hz 15 kW při 440 V AC 50/60 Hz 22 kW při 600...690 V AC 50/60 Hz 7,5 kW při 220...240 V AC 50/60 Hz 18,5 kW při 480...525 V AC 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	0,78 kg

### Životní prostředí

standards	NF C 63-650
použití ochrany	TH
stupeň krytí IP	IP20 B podle IEC 60144 IP20 B podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------