



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínací akční člen
Pracovní režim	Manuálně
Typ sběrnice	KNX
Další informace o modulárním přístroji	Připojitelný s různými fázemi
Počet kontaktů	2

Doplňěk

Celkový počet 18 mm modulů	2.5
Montážní držák	Lišta DIN
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V
Frekvence sítě	50...60 Hz
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ zátěže	Paralelně kompenzované zářivky : <= 900 VA, 100 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2000 VA, 230 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2000 VA, 240 V AC Žárovky : <= 1600 W, 100 V AC Žárovky : <= 3600 W, 230 V AC Žárovky : <= 3840 W, 240 V AC Halogenové žárovky : <= 2500 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 1080 W, 100 V AC Halogenové žárovky : <= 2500 W, 240 V AC Kapacitní : 16 A - 105 µF, 100...240 V AC

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------