



## Hlavní parametry

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada                       | EVlink                |
| Označení výrobku           | EVlink Wallbox        |
| Typ produktu nebo součásti | Nabíjecí stanice      |
| Označení přístroje         | EVH2                  |
| Popis pólů                 | 3P + N                |
| Montáž                     | Nástěnná montáž       |
| Typ nabídky                | Standardní            |
| Jm. výstupní výkon         | 22 kW 32 A            |
| Počet konektorů            | 1                     |
| Typ výstupu                | Zásuvka T2 s krytkami |
| Systém řízení přístupu     | Klíč                  |

## Doplňěk

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 380...415 V AC 50/60 Hz                                                              |
| Uzemňovací soustava            | TN<br>TT                                                                             |
| Počet vstupů                   | 1                                                                                    |
| Typ vstupu                     | Kontakt pro omezení výkonu<br>Kontakt pro zpožděné nabíjení                          |
| Typ ovládání                   | 1 bílá tlačítka, funkce: stop/restart<br>Zelená tlačítka, funkce: odblokování kabelu |
| Místní signalizace             | 1 vícebarevná LED, funkce: signalizace stavu                                         |
| Výška                          | 480 mm                                                                               |
| Šířka                          | 331,5 mm                                                                             |
| Hloubka                        | 170 mm                                                                               |
| Hmotnost přístroje             | 5,6 kg                                                                               |
| Barva                          | Bílá RAL 9003<br>Šedá RAL 7016                                                       |
| Standardy                      | IEC 61851-1<br>IEC 61851-22<br>IEC 62196-1<br>IEC 62196-2                            |
| Certifikace výrobku            | CE<br>CB                                                                             |

## Životní prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP54 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK                   | IK10 podle IEC 62262 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -30...50 °C          |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...80 °C          |
| relativní vlhkost                   | 5...95 %             |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky        | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                           | Vyhovuje - od 1514 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                          | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný                                                   |

**Contractual warranty**

Záruční lhůta

18 měsíců