



Hlavní parametry

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Wallbox
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVH2
Popis pólů	1P + N
Montáž	Nástěnná montáž
Typ nabídky	Standardní
Jm. výstupní výkon	7,4 kW 32 A
Počet konektorů	1
Typ výstupu	Zásuvka T2 s krytkami
Systém řízení přístupu	Klíč

Doplňek

[Us] jmenovité napájecí napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Uzemňovací soustava	TN TT
Počet vstupů	1
Typ vstupu	Kontakt pro omezení výkonu Kontakt pro zpožděné nabíjení
Typ ovládání	1 bílá tlačítka, funkce: stop/restart Zelená tlačítka, funkce: odblokování kabelu
Místní signalizace	1 vícebarevná LED, funkce: signalizace stavu
Výška	480 mm
Šířka	331,5 mm
Hloubka	170 mm
Hmotnost přístroje	5,6 kg
Barva	Bílá RAL 9003 Šedá RAL 7016
Standardy	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Certifikace výrobku	CE CB

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
relativní vlhkost	5...95 %

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1514 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců