



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada | TeSys |
| Označení přístroje | GV2ME |
| Typ produktu nebo součásti | Spouštěč motoru |
| Typ motorového spouštěče | Nereverzační |
| Popis pólů | 3P |
| Kategorie použití | AC-3 |
| Výkon motoru (kW) | 0,25 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 0,25 kW při 440 V AC 50/60 Hz 0,37 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW při 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 230 V AC 50/60 Hz |
| Proud zkratové spouště | 13 A |

Doplněk

| | |
|------------------------------------|--|
| Sestava zařízení | 1 3pólový stykač 1 kombinovaný blok GV2AF01 1 motorový jistič typ GV2ME |
| Typ koordinace | Typ 1 |
| Jmenovitá hodnota jednotky spouští | 0,63...1 A |
| Vypínací schopnost | I _q = 50 kA při 400/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-4-1 I _q = 50 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-4-1 |
| Hmotnost přístroje | 0,46 kg |
| Výška | 152 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Hloubka | 87 mm |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0840 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|