

Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GK1
Typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpojovač
Označení přístroje	GK1 F
Popis pólů	3P

Doplňěk

Montážní držák	Lišta
Poloha montáže	Svislá +/- 23°
Typ ovládání	Páčka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V pro výkonový obvod 500 V pro signalizační obvod 220 V pro signalizační obvod
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A pro signalizační obvod 125 A pro výkonový obvod
Typ a složení kontaktu	1 V/Z vypnutí s předstihem
Velikost pojistky	22 x 58 mm
Typ pojistky	AM GG
Připojení - svorky	1 pevný kabel(y) 0,5...2,5 mm ² na konektor pro výkonový obvod 1 ohebný kabel(y) 16...50 mm ² ne kabelová koncovka na konektor pro výkonový obvod 1 ohebný kabel(y) 16...25 mm ² ano kabelová koncovka na konektor pro výkonový obvod
Kroutící moment	2 N.m výkonový obvod : na konektor

Životní prostředí

standarty	IEC 60947-3
použití ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-50...70 °C
výška	128 mm
šířka	121 mm
hloubka	97 mm
hmotnost přístroje	0,86 kg