



Hlavní parametry

Řada výrobků	Magelis GTU
Typ produktu nebo součásti	CANopen slave jednotka

Doplňěk

Hmotnost přístroje	0,1 kg
Příslušenství / samostatné díly	Univerzální panel
Spotřeba energie	0,7 W
Vstupní napětí	3.3 V DC
Kompatibilní řada	Magelis GTU
Šířka	60 mm
Výška	87 mm
Hloubka	41 mm

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
relativní vlhkost	10...90 %
stupeň krytí IP	IP2
odolnost proti vibracím	3,5 mm 3,5 mm konstantní amplituda 5...9 Hz podle EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² 9...150 Hz podle EN/IEC 61131-2
odolnost proti otřesům	147 m/s ²
certifikace výrobku	ATEX oblast 2/22 CE RCM IEC-Ex EAC KC

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1615 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení úpravy, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.