



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB6E
Typ produktu nebo součásti	Prosvětlené monolitické tlačítko
Označení přístroje	XB6E
Materiál ohruby	Plast
Průměr pro montáž	16 mm
Prodej v nedělitelném množství	5
Tvar hlavičky	Kruh
Typ ovládací hlavičky	S návratem
Provedení ovládače	Modrá líčující
Složení a typ kontaktů	2 Z/V
Funkce kontaktu	Mžiková funkce
Připojení - svorky	Zás. pro rychlé připojení Pájecí svorka, připojení svorky $\leq 0,75 \text{ mm}^2$ / AWG 19 min Izol. faston : 2,8 x 0,5 mm
Materiál kontaktu	Zlatem pokryté stříbro
Světelný zdroj	Integrovaná LED
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC polarizovaný

Doplňěk

Hmotnost přístroje	0,006 kg
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Označení	CE
Mechanická životnost	1000000 cykly
Přechodový odpor	$< 50 \text{ m}\Omega$ pro 1/6 V
Zkratová ochrana	2 A podle gG patronová pojistka
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A 3 A s zás. pro rychlé připojení
[Ile] jmenovitý pracovní proud	1,5 A při 120 V, AC-12 podle EN/IEC 60947-5-1 1 A při 240 V, AC-12 podle EN/IEC 60947-5-1 1 A při 24 V, DC-12 podle EN/IEC 60947-5-1 0,7 A při 24 V, DC-13 podle EN/IEC 60947-5-1 0,2 A při 125 V, DC-12 podle EN/IEC 60947-5-1 0,15 A při 125 V, DC-13 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická životnost	100000 cykly AC, 0,7 A - 220 V vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
Typ signalizace	Trvalá
Spotřeba proudu	10 mA
Životnost	30000 h

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standardy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	CCC CURus
odolnost proti vibracím	1 mm (10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.


Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

Pushbutton

Circular Head



- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
 (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
 e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

