

LV850060SP

modul napájení z interních napěťových vstupů (VPS)
pro Micrologic X



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	VPS
Typ produktu nebo součásti	Modul napájecího zdroje
Použití zařízení	Vysoce výkoný rozvod
Kompatibilní řada	Masterpact Masterpact MTZ1 jistič Masterpact Masterpact MTZ2 jistič Masterpact Masterpact MTZ3 jistič
Montáž	Pevná
Použití výrobku	Řídicí jednotka uvnitř čelního panelu
Označení jednotky spouští	Micrologic

Doplňěk

Kategorie přepětí	IV
[Us] jmenovité napájecí napětí	600 V - AC - 50...60 Hz tolerance: + 10 % - 15 %
Výstupní napětí	24 V - DC tolerance: +/- 8 %
Spotřeba energie	1,7 W 2,6 W
Počet fází v síti	Mezi fázemi (sdružené) Trojfázové
Výška	22 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------