




Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Typ produktu nebo součásti	Sada příslušenství Ethernet interface module
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič
Montáž zařízení	Přímá montáž

Doplňěk

Komunikační brána	Ethernet TCP/IP na Modbus
Typ komunikační sítě	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP na RJ45 10/100 Mbps
Montáž	Výsuvná
Montážní držák	Lišta DIN
Umístění na přístroji	Šasi
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Napájecí proud	3 A
Spotřeba energie	72 W
Výška	51 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	52,5 mm
Hmotnost přístroje	0,075 kg
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
-------------------------------------	-------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1632 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný