



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení výrobku	Masterpact MTZ2
Označení přístroje	MTZ2 25 H3
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Ochrana
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	H3
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie B

Doplněk

Typ ovládání	Tlačítko
Montáž	Výsuvná
Montážní držák	Základní deska Rails
[In] jmenovitý proud	2500 A (40 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V podle IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle IEC 60947-2
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	330 kA peak při 220/415 V AC 50/60 Hz 330 kA peak at 440 V AC 50/60 Hz 286 kA peak at 500/525 V AC 50/60 Hz 220 kA peak at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V podle IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud MTP jističe	2500 A
Vypínací schopnost	150 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 150 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 150 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz 130 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics 150 kA podle IEC 60947-2 při 220/415 V AC 50/60 Hz Ics 150 kA conforming to IEC 60947-2 at 440 V AC 50/60 Hz Ics 130 kA conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz Ics 100 kA conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
Mechanická životnost	20000 cykly with periodic preventive maintenance podle IEC 60947-2
Elektrická životnost	1250 cykly podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz 1250 cykly podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
Rozteč pro připojení	115 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	66 kA (3 s) podle IEC 60947-2 66 kA (0,5 s) podle IEC 60947-2 66 kA (1 s) podle IEC 60947-2
Integrovaná mžiková (zkratová) ochrana	135...165 kA
Maximální doba vypnutí	25 ms
Doba odezvy při zapnutí	<= 70 ms
Výška	300 mm drawout circuit breaker without chassis 439 mm drawout circuit breaker with chassis
Šířka	378 mm drawout circuit breaker without chassis 441 mm drawout circuit breaker with chassis
Hloubka	300 mm drawout circuit breaker without chassis 403 mm drawout circuit breaker with chassis

Životní prostředí

standardy	IEC 60947-2 IEC 60364-8-1
certifikace výrobku	ASEFA
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný