



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení výrobku	Masterpact MTZ1
Označení přístroje	MTZ1 06 L1
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Ochrana
Popis pólů	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	L1
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A

Doplňěk

Typ ovládání	Tlačítko
Montáž	Pevná
Montážní držák	Základní deska Rails
[In] jmenovitý proud	630 A (40 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V podle IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle IEC 60947-2
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	286 kA peak při 440 V AC 50/60 Hz 286 kA peak při 440 V AC 50/60 Hz 330 kA peak při 220/415 V AC 50/60 Hz 220 kA peak at 500/525 V AC 50/60 Hz 52 kA peak at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V podle IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud MTP jističe	400 A 630 A
Vypínací schopnost	130 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 130 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 25 kA Icu vyhovuje IEC 60947-2 při 660/690 V AC 50/60 Hz 150 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 220/415 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics 130 kA podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz Ics 130 kA podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz Ics 150 kA podle IEC 60947-2 při 220/415 V AC 50/60 Hz Ics 100 kA conforming to IEC 60947-2 at 500/525 V AC 50/60 Hz Ics 25 kA conforming to IEC 60947-2 at 660/690 V AC 50/60 Hz
Mechanická životnost	12500 cykly with periodic preventive maintenance podle IEC 60947-2
Elektrická životnost	2000 cyklu podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz 3000 cyklu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 3000 cyklu podle IEC 60947-3 při 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 6000 cyklu podle IEC 60947-3 při 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 6000 cyklu podle IEC 60947-3 při 440 V AC 50/60 Hz AC-3 :
Rozteč pro připojení	70 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	10 kA (0,5 s) podle IEC 60947-2
Integrovaná mžiková (zkratová) ochrana	5.67...6.93 kA
Maximální doba vypnutí	9 ms
Doba odezvy při zapnutí	<= 50 ms
Výška	301 mm
Šířka	346 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 60947-2 IEC 60364-8-1
certifikace výrobku	ASEFA LCIE
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1728 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný