



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Označení výrobku	Multi 9 C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60BP
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	4 A při 25 °C podle EN/IEC 60947-2
Typ sítě	AC DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	Z
Vypínací schopnost	Icu 3 kA při 415 V AC podle EN/IEC 60947-2 Icu 10 kA při 240 V AC podle EN/IEC 60947-2 Icu 20 kA při 60 V DC podle EN/IEC 60947-2 Icu 3 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2 Icu 10 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2 Icu 20 kA při 60 V DC podle GB 14048.2 AIR 10 kA při 277 V AC podle UL 489 AIR 14 kA at 240 V AC conforming to UL 489 AIR 14 kA at 120 V AC conforming to UL 489 AIR 10 kA at 60 V DC conforming to UL 489 AIR 10 kA při 277 V AC podle CSA C22.2 No 5 AIR 14 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 5 AIR 14 kA at 120 V AC conforming to CSA C22.2 No 5 AIR 10 kA při 60 V DC podle CSA C22.2 No 5
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle EN/IEC 60947-2
Standardy	UL 489 CSA C22.2 No 5 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2
Certifikace výrobku	UL CSA CCC IEC

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 60 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	3 x In +/- 20% AC 4.2 x In +/- 20% DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	2,25 kA 75 % x Icu při 415 V AC podle EN/IEC 60947-2 7,5 kA 75 % x Icu při 240 V AC podle EN/IEC 60947-2 2,25 kA 75 % x Icu při 415 V AC podle GB 14048.2 7,5 kA 75 % x Icu při 240 V AC podle GB 14048.2 15 kA 75 % x Icu při 60 V DC podle GB 14048.2 15 kA 75 % x Icu při 60 V DC podle EN/IEC 60947-2
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím

Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	103 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Barva	Šedá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Připojení - svorky	Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...16 mm ² max (AWG 18...AWG 8) Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...25 mm ² max (AWG 18...AWG 8) Tunnel type terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...16 mm ² max (AWG 18...AWG 8)
Délka odizolování vodiče	14 mm (horní nebo dolní)
Krouticí moment	2,5 N.m (horní nebo dolní)
Proudový chránič	Ne

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 pro modulární rozvaděč podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1719 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------