


NSYCUHD1K2P4

ClimaSys vnější chladicí jednotka na boku skříně -
1000W @ 400...440 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Venkovní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	400...440 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	2 fáz.
Chladicí výkon	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Doplňěk

Výška	783 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	Jmenovitý : 215 mm Celkový : 273 mm
[In] jmenovitý proud	2 A
Nárazový proud	8 A
Příkon ve W	590 W při 50/60 Hz, L35-L35 670 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.7
Typ ovládání	Mechanický
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...46 °C, uvnitř skříně 55 °C, maximum -20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	65 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 330 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 570 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	29 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,23 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 4 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP34 na vnější obvod podle IEC 60529 IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1409 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------