



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Dvojitý Z/V nebo poruchový kontakt
Označení přístroje	SD + OF
Umístění signalizačních kontaktů	2 Z/V
[In] jmenovitý proud	3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at <= 240 V AC - 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,038 kg
Připojení - svorky	Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 2.5 mm² rigid (AWG 14) Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² rigid (AWG 16)
Délka odizolování vodiče	9 mm dolní
Krouticí moment	1 N.m dolní

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
certifikace výrobku	CCC CSA UL UR PCT
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1648 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------