

NSYCUHD400

ClimaSys vnější chladicí jednotka na boku skříně -
380W @ 230 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Venkovní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	1 fáz.
Chladicí výkon	380 W 50/60 Hz L35-L35 240 W 50/60 Hz L35-L50

Doplňěk

Výška	460 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	180 mm
[In] jmenovitý proud	1,6 A
Nárazový proud	6 A
Příkon ve W	440 W při 50/60 Hz, L35-L35 490 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.4
Typ ovládání	Mechanický
Nastavení rozsahu teplot	20...55 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...46 °C, uvnitř skříně 55 °C, maximum -20...55 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	61 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	26 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 280 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 280 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	17 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,13 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 4 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP34 na vnější obvod podle IEC 60529 IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------