


## NSYCUHD1K

ClimaSys vnější chladicí jednotka na boku skříně -  
1000W @ 230 V



### Hlavní parametry

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Řada                       | ClimaSys                                          |
| Označení výrobku           | CU                                                |
| Typ produktu nebo součásti | Chladicí jednotka                                 |
| Montážní poloha            | Boční                                             |
| Typ instalace              | Venkovní                                          |
| Použití výrobku            | Pro skříně                                        |
| Montáž                     | Šrouby                                            |
| Vstupní napětí             | 230 V 50/60 Hz                                    |
| Počet fází v síti          | 1 fáz.                                            |
| Chladicí výkon             | 1000 W 50/60 Hz L35-L35<br>790 W 50/60 Hz L35-L50 |

### Doplňěk

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Výška                               | 783 mm                                                                         |
| Šířka                               | 348 mm                                                                         |
| Hloubka                             | 215 mm                                                                         |
| [In] jmenovitý proud                | 3 A                                                                            |
| Nárazový proud                      | 10,5 A                                                                         |
| Příkon ve W                         | 570 W při 50/60 Hz, L35-L35<br>650 W při 50/60 Hz, L35-L50                     |
| Koef. energetické účinnosti         | 1.8                                                                            |
| Typ ovládání                        | Mechanický                                                                     |
| Nastavení rozsahu teplot            | 20...55 °C                                                                     |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 20...46 °C, uvnitř skříně<br>55 °C, maximum<br>-20...55 °C, mimo skříně        |
| Úroveň hluku                        | 65 dB vyhovuje EN/ISO 3746                                                     |
| Tlak                                | 25 bar                                                                         |
| Proudění vzduchu                    | Vnitřní obvod : 330 m3/h při 50/60 Hz<br>Externí obvod : 570 m3/h při 50/60 Hz |
| Hmotnost přístroje                  | 28 kg                                                                          |
| Typ chladicího plynu                | R134a (0,23 kg)                                                                |
| Typ filtru ventilátoru              | Volitelně externí obvodový filtr                                               |
| Typ ochrany                         | Tepelná ochrana : T 6 A<br>Zkratová ochrana :                                  |
| Materiál                            | Ocel                                                                           |
| Barva                               | Šedá RAL 7035                                                                  |

### Životní prostředí

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku | CE                                                                                                                        |
| směrnice            | 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita<br>2006/42/EC - stroje a zařízení<br>2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí |
| standarty           | EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 378<br>EN 60335-2-40                                                       |
| stupeň krytí IP     | IP34 na vnější obvod podle IEC 60529<br>IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529                                             |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|