



Hlavní parametry

Řada	Unica
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Typ konektoru	RCA
Typ elektrického obvodu	Video Audio
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Hliníková
Balení	Skupina

Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Počet kusů na sadu	Sada 10
Prodej v nedělitelném množství	1
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 1.5 mm² stranded <= 1.5 mm² flexible <= 1.5 mm² rigid
Délka holého konce vodiče	8 mm
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR pouzdro Termoplast ABS-UV stabil. středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	28 mm
Hloubka	19 mm
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
stupeň krytí IP	IP21
stupeň ochrany IK	IK04
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------