



Hlavní parametry

Řada	Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Kompatibilní řada	Unica
Označení řady	Unica Plus
Typ produktu nebo součásti	Kryt konektoru optického vlákna
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Počet kusů na sadu	10 ks
Prodej v nedělitelném množství	1

Doplňk

Typ konektoru	SC/APC duplex
Počet modulů	2 moduly
Směr instalace	Vodorovná
Upevnění	Zacvaknutím
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) krycí deska
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	16.5 mm
Hmotnost přístroje	0,005 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...35 °C
standarty	EN 50377-4-1
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

