



### Hlavní parametry

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Řada                           | Unica                              |
| Příslušenství / náhradní díly  | Příslušenství pro připojení        |
| Kompatibilní řada              | Unica                              |
| Označení řady                  | Unica Top                          |
| Typ produktu nebo součásti     | Kryt konektoru optického vlákna    |
| Barevný odstín                 | Grafitová                          |
| Balení                         | Kompletní přístroj v ochrané fólii |
| Počet kusů na sadu             | 10 ks                              |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                                  |

### Doplňěk

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Typ konektoru      | SC/APC duplex                                  |
| Počet modulů       | 2 moduly                                       |
| Směr instalace     | Vodorovná                                      |
| Upevnění           | Zacvaknutím                                    |
| Povrchová úprava   | Natřený                                        |
| Materiál           | ABS (akrylonitril butadien-styren) krycí deska |
| Šířka              | 45 mm                                          |
| Výška              | 45 mm                                          |
| Hloubka            | 16.5 mm                                        |
| Hmotnost přístroje | 0,005 kg                                       |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| teplota okolí pro uskladnění        | -5...50 °C                                                                                                        |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 5...35 °C                                                                                                         |
| standarty                           | EN 50377-4-1                                                                                                      |
| stupeň ochrany IK                   | IK02                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

