



Hlavní parametry

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Distribuční rozváděč
Šířka	550 mm
Výška	450 mm
Hloubka	148 mm
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Počet vodorovných řad	2
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	Označovací sadu (1) Identifikační štítek (1) Svorkovnici (1) Pás zaslepovací desky (1)

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	48
Ztrátový výkon (W)	67 W
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Kabelová průchodka	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky Vedení kabel. kanálem
Kompatibilita svorek a napájecí sběrnice	XE kompatibilní
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 35 Quick vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 50 mm ² pro zemní 2 x 25 mm ² pro zemní 32 x 6 mm ² pro zemní
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast Zadní díl : kov Čelní : kov
Barva	Rozváděč : bílá (RAL 9016) Čelní : šedá (RAL 7004)
Cílová země	Dánsko Norsko Francie Belgie

Životní prostředí

požární odolnost	Zadní díl : 750 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

standardy	IEC 60670-24 IEC 60670-1 IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60998
-----------	--

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku